



Envases Industriales
IROKO



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Construcción Robusta**

 - Su alta resistencia aumenta la seguridad en la manipulación de cargas pesadas.
- **Material de Alta Calidad**

 - Duradera y estable durante la manipulación y el transporte.
 - En línea con los programas de Seguridad e Higiene.
- **Estabilidad Dimensional**

 - Idónea para sistemas automáticos de producción y almacenaje.
 - Incrementa la eficiencia operativa.
- **Compatibilidad**

 - Puede ser utilizada con todos los equipos normalizados (cuatro entradas) (4-way entry).
- **Disponibilidad Permanente**

 - Evita retrasos por picos de producción o estacionalidad de la demanda.
- **Pintura o Nomenclatura**

 - Los Pallets pueden pintarse o Marcarse para su fácil diferenciación.
- **Respetuoso con el medio ambiente**

 - Por cada 1 árbol talado se plantan 8.



Si desea más información,
por favor contacte con IROKO:

11 5917 1325 • ventas@irokosrl.com.ar



Descripción Pallet 1000 x 1200 mm.

Dimensiones y Tolerancias

	Ancho en mm	Espesor en mm	Largo en m
3 Tablas Superiores	120	18	1.20
4 Tablas Superiores	90	18	1.20
9 Tacos	120	120	0.075
3 Clavadores	100	18	1.00
3 Patines	120	18	1.20

Material Pallet 1000 x 1200 mm.

Madera de Eucaliptos Saligna de alta calidad, seleccionada a partir de distintos tipos de control. Pintura con base de agua que cumple con la legislación europea (Opcional). Clavos estándar o Espiralados 25/63 y 25/50 de alta resistencia SIPAR.

Peso ± 27 kg

Comportamiento Esta pallet puede ser utilizada de forma segura y eficaz en la mayoría de las aplicaciones de la cadena de suministro en toda América Latina y la Comunidad Europea.

Capacidad de Carga Nominal

- IROKO recomienda un ratio máximo de 1300 kg y no exceder de 6.000 kg como carga de seguridad cuando se apilen pallet cargados en una superficie sólida y lisa.
- Se pueden apilar hasta 40 pallets vacíos.

Rango de Temperaturas El Pallet ARLOG Iroko 1000 x 1200 mm puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas.

Prácticas de Manipulación Recomendaciones:

- Aprovechar completamente la superficie del pallet.
- Evitar la elevación por la parte inferior de los patines.
- IROKO recomienda su colocación en rack sobre el lado 1000 mm.

IROKO se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en esta ficha sin previo aviso.



11 5917 1325

www.irokosrl.com.ar

info@irokosrl.com.ar

PALLET ARLOG

1000 x 1200 mm