



IROKO
Envases Industriales
Envases Industriales
IROKO

PALLET DESCARTABLE

1000 x 1200 mm



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

■ Construcción Liviana

- Su Bajo Peso reduce los costos de flete aéreo manteniendo la seguridad en la Manipulación de cargas.

■ Material de Alta Calidad

- Duradera y estable durante la manipulación y el transporte.
- En línea con los programas de Seguridad e Higiene.

■ Estabilidad Dimensional

- Idónea para sistemas automáticos de producción y almacenaje.
- Incrementa la eficiencia operativa.

■ Compatibilidad

- Puede ser utilizada con todos los equipos normalizados (cuatro entradas) (4-way entry).

■ Disponibilidad Permanente

- Evita retrasos por picos de producción o estacionalidad de la demanda.

■ Pintura o Nomenclatura

- Los Pallets pueden pintarse o Marcarse para su fácil diferenciación.

■ Respetuoso con el medio ambiente

- Por cada 1 árbol talado se plantan 8.



Si desea más información,
por favor contacte con IROKO:

11 5917 1325 • ventas@irokosrl.com.ar



Descripción

Pallet 1000 x 1200 mm.

Dimensiones y Tolerancias

	Ancho en mm	Espesor en mm	Largo en m
7 Tablas Superiores	70	13	1.20
9 Tacos	70	70	0.75
3 Clavadores	70	13	1.00
3 Patines	70	13	1.00

Material

Pallet 1000 x 1200 mm.

Madera de Eucaliptos Saligna de alta calidad, seleccionada a partir de distintos tipos de control.

Pintura con base de agua que cumple con la legislación europea (Opcional).

Clavos estándar o Espiralados 13/40 de alta resistencia SIPAR.

Peso

± 12 kg

Comportamiento

Esta pallet puede ser utilizada de forma segura y eficaz en la mayoría de las aplicaciones de la cadena de suministro en toda América Latina y la Comunidad Europea.

Capacidad de Carga

• IROKO recomienda un ratio máximo de 300 kg y no exceder de 1.500 kg como carga de seguridad cuando se apilen pallet cargados en una superficie sólida y lisa.

Nominal

• Se pueden apilar hasta 40 pallets vacíos.

Rango de Temperaturas

El Pallet Iroko 1000 x 1200 mm puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas.

Prácticas de Manipulación

Recomendaciones:

- Aprovechar completamente la superficie del pallet.
- Evitar la elevación por la parte inferior de los patines.
- IROKO recomienda su colocación en rack sobre el lado 1000 mm.

IROKO se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en esta ficha sin previo aviso.



11 5917 1325

www.irokosrl.com.ar

info@irokosrl.com.ar

PALLET DESCARTABLE

1000 x 1200 mm