



**IROKO**  
Envases Industriales  
Envases Industriales  
**IROKO**



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

### ■ Construcción Robusta

- Su alta resistencia aumenta la seguridad en la manipulación de cargas pesadas.

### ■ Material de Alta Calidad

- Duradera y estable durante la manipulación y el transporte.
- En línea con los programas de Seguridad e Higiene.

### ■ Estabilidad Dimensional

- Idónea para sistemas automáticos de producción y almacenaje.
- Incrementa la eficiencia operativa.

### ■ Compatibilidad

- Puede ser utilizada con todos los equipos normalizados (cuatro entradas) (4-way entry).

### ■ Disponibilidad Permanente

- Evita retrasos por picos de producción o estacionalidad de la demanda.

### ■ Pintura o Nomenclatura

- Los Pallets pueden pintarse o Marcarse para su fácil diferenciación.

### ■ Respetuoso con el medio ambiente

- Por cada 1 árbol talado se plantan 8.



Si desea más información,

por favor contacte con IROKO:

11 5917 1325 • [ventas@irokosrl.com.ar](mailto:ventas@irokosrl.com.ar)



**Descripción** Pallet 800 x 1200 mm.

**Dimensiones y Tolerancias**

	Dimensiones	Tolerancia superior	Tolerancia inferior
<b>3 Tablas Superiores</b>	120	18	1.20
<b>2 Tablas Superiores</b>	90	18	1.20
<b>9 Tacos</b>	90	90	0.09
<b>3 Clavadores</b>	90	18	0.80
<b>3 Patines</b>	90	18	1.20

**Material** Pallet 800 x 1200 mm.  
Madera de Eucaliptos Saligna de alta calidad, seleccionada a partir de distintos tipos de control  
Pintura con base de agua que cumple con la legislación europea (Opcional)  
Clavos estándar o Espiralados de alta resistencia SIPAR.

**Peso** ± 19 kg.

**Comportamiento** Esta pallet puede ser utilizada de forma segura y eficaz en la mayoría de las aplicaciones de la cadena de suministro en Europa.

**Capacidad de Carga Nominal**

- IROKO recomienda un ratio máximo de 900 kg y no exceder de 5.000 kg como carga de seguridad cuando se apilen palet cargados en una superficie sólida y lisa.
- Se pueden apilar hasta 40 pallets vacíos.

**Rango de Temperaturas** El EuroPallet Iroko 800 x 1200 mm puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas.

**Prácticas de Manipulación** Recomendaciones:

- Aprovechar completamente la superficie del pallet.
- Evitar la elevación por la parte inferior de los patines.
- IROKO recomienda su colocación en rack sobre el lado 1200 mm.

IROKO se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en esta ficha sin previo aviso.



11 5917 1325

[www.irokosrl.com.ar](http://www.irokosrl.com.ar)

[info@irokosrl.com.ar](mailto:info@irokosrl.com.ar)

EURO PALLET

**800 x 1200 mm**